



## FICHA TÉCNICA

**NOME DO PRODUTO:** TINTA / TEXTURA EMBORRACHADA

**DESCRIÇÃO:** produto a base de resina acrílica modificada, elastômeros acrílicos, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessante, microbicidas, outros aditivos e água. Indicado para paredes internas e externas com alto coeficiente de elasticidade e aderência evitando dilatação nos revestimento em fibrocimento, barro, concreto, zinco, alumínio, galvanizado com a propriedade de redução térmica e acústica.

Produto pronto para uso, sem necessidade de diluir.

Disponível nas cores de acordo com Catálogo Ambiente1000 CORES, todas com acabamento brilhoso.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:**

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Polímeros, Sais Solúveis e Cargas Mineraias

**DENSIDADE APÓS SECAGEM:** não aplicável

**RESISTÊNCIA À TRAÇÃO:** não aplicável

**RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO:** não aplicável

**NORMATIZAÇÃO:** Fabricado em conformidade com projeto de Norma

02:103.45-001/1 02: 103.45-001/12 02:103,45-001/3.

### **PREPARO:**

Verifique se a base não tem desvios superiores aos exigidos pela norma técnica: NBR 13.749;

Certifique-se de que a base esteja firme, limpa e seca;

As condições climáticas indicadas para uso são temperaturas entre +10C à +40C e umidade relativa do ar entre 50% e 80%. Nessas condições a secagem do material será em torno de 24hs.



## **APLICAÇÃO:**

Normalmente com 2 ou 3 demãos obtém-se um excelente resultado, mas dependendo do tipo de parede, madeira e objeto de ferro a ser aplicado e cor, existirá uma possibilidade de mais demãos.

Acessórios de pintura: Rolo de lã.

## **PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE:**

Pinta até 16m<sup>2</sup> por galão de 3,6l / demão

Pinta até 80m<sup>2</sup> por latão de 18l / demão

**EMBALAGEM:** embalagem balde plástico de 3,6 litros e 18 litros.

## **MANUSEIO:**

Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água corrente e procure o médico imediatamente.

Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção.

## **ARMAZENAMENTO:**

Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira em local seco e arejado com altura máxima de três baldes.

**VALIDADE:** 12 meses após a data de fabricação impressa na embalagem – Para balde lacrado e armazenado conforme indicação do fabricante. Após aberto uso imediato.

*Químico Responsável Ismael Seixas.*

*CRQ-PE: 1.202.482*