



FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: ARGAMASSA BASECOAT - EM PÓ

DESCRIÇÃO: Produto indicado para rejunte interno e externo, em áreas úmidas ou secas, com excelente aderência e flexibilidade. Utilizado para aplicação como base de rejunte de chapas cimentícias e lightwall.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Cimento, polímeros, carga mineral, aditivos e sais solúveis;

DENSIDADE APÓS SECAGEM: Tempo de secagem (cura de 12 a 72 horas);

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: > 0,5 mpa;

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: Relação água / pó 250 a 280ml de água para cada kg de pó.

RENDIMENTO: 1,2kg x 1mm x 1m².

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

- Aplicar a massa com espátula ou desempenadeira entre as placas até o seu preenchimento total e em seguida aplicar a fita álcali resistente 50mm, aguardar aproximadamente 2 horas. Caso não haja a necessidade da fita de 100mm, passe para **III passo**.
- Se for necessária uma segunda fita, aplicar uma nova camada da massa e usar a fita de 100mm, aguardando aproximadamente 2 horas.
- Recomendamos a segunda etapa em estruturas com estresse.
- Aplicar uma camada final, aguardando aproximadamente 12 horas para aplicação de acabamento, tintas ou texturas.
- **Obs:** Em estruturas muito grande é aconselhável uso da manta alcalina em toda superfície. Secagem entre 40 a 50 minutos após a secagem da mistura.

PREPARO DO PRODUTO: ?

Idea Seixas Junior – Eirelli – ME

CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439



EMBALAGEM: Embalagem plástica de 20 kg.

CUIDADOS: Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais. Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água corrente e procure o médico imediatamente. Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção. Uso obrigatório de EPI's.

ARMAZENAMENTO: Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira em local seco e arejado.

VALIDADE: O produto tem 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem. Após aberto uso imediato.

NORMATIZAÇÃO: Fabricado em conformidade com a Norma de desempenho – NBR 15.575.

CONSIDERAÇÃO TÉCNICA: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representa notas gerais, resultado da nossa experiência em ensaios efetuados e não leva em consideração o caso de aplicações particulares.

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR:

YESO

Sac. - Fone (81) 3455 1919

E-mail – comercialrecife1@yeso.com.br

Químico Responsável Ismael Seixas.

Reg. CRQ-PE: 1.202.482