



## FICHA TÉCNICA

### NOME DO PRODUTO: GEL POLIMÉRICO IMPERMEABILIZANTE

**DESCRIÇÃO:** Produto indicado para impermeabilizar gesso, alvenarias, pilares, vigas e lajes, produto com secagem rápida, fino acabamento, baixa retração e pronto para uso. Indicado para uso em infiltrações e vazamentos em gesso, alvenaria e concreto. Com alto coeficiente de elasticidade e aderência evitando micro fissuras nas áreas internas e externas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Polímeros, Carga Minerais e Aditivos Químicos;

**DENSIDADE APÓS SECAGEM:** Não aplicável;

**RESISTÊNCIA À TRAÇÃO:** Não aplicável;

**RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO:** Não aplicável.

**RENDIMENTO:** 3,6 litros rendimento 15m<sup>2</sup> por demão/16 litros rendimento 66,6 m<sup>2</sup> por demão.

### APLICAÇÃO DO PRODUTO:

- Prepara a superfície através da remoção mecânica com lixas em toda área afetada;
- Usar em locais com infiltrações de água.

**PREPARO DO PRODUTO:** Pronto para USO.

### CUIDADOS NA APLICAÇÃO:

- Verifique se a base não tem desvios superiores aos exigidos pela norma técnica: NBR 13.749;
- Certifique-se de que a base esteja firme, limpa e completamente seca;



- Deixar o local limpo e com o rolo de lã passar 3 demãos com intervalo de 20 minutos cada, com espessura de 1 mm.
- As condições climáticas indicadas para uso são temperaturas entre +10C à +50C e umidade relativa do ar entre 50% e 80%. Nessas condições a secagem do material será em torno de 24hs;
- **Obs. A presença de pó, óleo, tinta ou outros resíduos compromete boa aderência do produto.**

**EMBALAGEM:** Embalagem plástica com 3,6L e 16L.

**CUIDADOS:** Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais. Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água corrente e procure o médico imediatamente. Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção. Uso obrigatório de EPI's.

**ARMAZENAMENTO:** Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira em local seco e arejado.

**VALIDADE:** O produto tem 12 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. Após aberto uso imediato.

**NORMATIZAÇÃO:** ABNT NBR 9574

**CONSIDERAÇÃO TÉCNICA:** Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representa notas gerais, resultado da nossa experiência em ensaios efetuados e não leva em consideração o caso de aplicações particulares.

**ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR:**

YESO

Sac. - Fone (81) 3455 1919

E-mail – comercialrecife1@yeso.com.br

*Químico Responsável Ismael Seixas.*

*CRQ-PE: 1.202.482*

**Idea Seixas Junior – Eirelli – ME**

**CNPJ: 09.085.540/0001-90**

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439