

## FICHA TÉCNICA

### NOME DO PRODUTO: GESSOCOLA HIDRO

**DESCRIÇÃO:** Produto em pó hidro fugado, utilizado na colagem de placas, arremate, sancas, fixação, consertos, painéis de gesso, fita de rejunte e pequenos reparos. Utilizado para colar fitas em paredes drywall, revestimento interno e externo de paredes, teto, argamassa mista, textura e colagem de cerâmica em áreas úmidas. Produto impermeável.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Hemidrato de cálcio ( $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$ ), aditivos e sais solúveis;

**DENSIDADE APÓS SECAGEM:** 980-1080 ( $\text{Kg}/\text{M}^3$ );

**RESISTÊNCIA À TRAÇÃO:** Blocos cerâmicos 0,50 (Mpa);

**RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO:** Seco 6,0 (Mpa);

**RESISTÊNCIA À UMIDADE:** Absorção máxima de 5% de  $\text{H}_2\text{O}$ .

**RENDIMENTO:** 0, 850  $\text{Kg}/\text{m}^2$  na execução de paredes;

0, 300  $\text{Kg}/\text{m}^2$  na execução de tetos;

0, 800  $\text{kg}/\text{m}^2$  na colação de cerâmicas.

### APLICAÇÃO DO PRODUTO:

- Após preparar a superfície para receber o produto, aplicar o produto de acordo com suas necessidades.

### PREPARO DO PRODUTO:

- Aproximadamente 650 ml de água limpa para cada KG de gessocola;
- Colocar a quantidade desejada em um recipiente limpo e adicionar o produto até obter a consistência pastosa uniforme;



## **CUIDADOS NA APLICAÇÃO:**

- Verifique se a base não tem desvios superiores aos exigidos pela norma técnica: NBR 13.749;
- Certifique-se de que a base esteja firme, limpa e seca;
- Cuidado com presença de pó, óleo, tinta ou resíduos, pois podem comprometer a boa aderência do Yeso Gesso Cola Hidro;
- Não aplique sobre superfície à base de cimento que não esteja completamente curado;
- Só utilizar água potável isenta de impurezas e recipiente limpo.
- Secagem entre 60 a 70 minutos.

**EMBALAGEM:** Embalagens plásticas de 1 kg, 5 kg e 20 kg.

**CUIDADOS:** Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais. Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água corrente e procure o médico imediatamente. Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção. Uso obrigatório de EPI's.

**ARMAZENAMENTO:** Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira em local seco e arejado.

**VALIDADE:** 24 meses após data de fabricação impressa na embalagem, após aberto uso imediato.

**NORMATIZAÇÃO:** Fabricado em conformidade com ABN BR 16 575:2017

Relatório técnico de conformidade técnica NTG 09-05.2010 ITEP.PE

**CONSIDERAÇÃO TÉCNICA:** Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representa notas gerais, resultado da nossa experiência em ensaios efetuados e não leva em consideração o caso de aplicações particulares.

## **ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR:**

Idea Seixas Junior – Eirelli – ME

CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439



YESO

Sac. - Fone (81) 3455 1919

E-mail – comercialrecife1@yeso.com.br

*Químico Responsável Ismael Seixas.*

*CRQ-PE: 1.202.482*

**Idea Seixas Junior – Eirelli – ME**

**CNPJ: 09.085.540/0001-90**

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439