



## FICHA TÉCNICA

### **NOME DO PRODUTO: STOP TRINCAS E VEDAÇÕES.**

**DESCRIÇÃO:** Produto a base de polímeros, ativos e sais solúveis. Massa hidro fugada com ação impermeabilizante de alto índice de elasticidade, aderência e flexibilidade, podendo ser usada em tratamento de trincas e vedações em argamassa, revestimento, alvenarias, sistema steel frame, drywall, gesso e sistema clênio, lightwall e esquadrias (janelas e calhas). Produto elastomérico com alto coeficiente de elasticidade e aderência.

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:**

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Polímeros, aditivos e sais solúveis;

**DENSIDADE APÓS SECAGEM:** Não aplicável;

**RESISTÊNCIA À TRAÇÃO:** Não aplicável;

**RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO:** Não aplicável.

**RENDIMENTO:** 1 kg do Stop Trincas e Vedações rende 10 metros em fissuras 1x1cm.

250g rende 2,5 metros em fissuras 1x1 cm.

#### **APLICAÇÃO DO PRODUTO:**

- Abrir a fissura, com auxílio de uma espátula, aplicar o produto preenchendo a fissura, depois colocar a fita álcali resistente 5 mm e por final o stop trinca e vedações, se a fissura for maior do que 5 mm recomenda-se aguardar 24 horas antes do acabamento final para a pintura.

**PREPARO DO PRODUTO:** Pronto para USO.



## **CUIDADOS NA APLICAÇÃO:**

- As condições climáticas indicadas para uso são temperaturas entre +10C à +50C e umidade relativa do ar entre 50% e 80%. Nessas condições a secagem do material será em torno de 24hs;
- Preparar a superfície deixar limpa e isenta de graxa, pó e óleo.
- Verifique se a base não tem desvios superiores aos exigidos pela norma técnica: NBR 13.749;
- Certifique-se de que a base esteja firme, limpa e seca.
- **Obs: A presença de pó, óleo, tinta ou outros resíduos podem comprometer boa aderência.**

**EMBALAGEM:** Embalagem plástica de 250 g, 3.6 kg e 16 kg.

**CUIDADOS:** Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais. Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água corrente e procure o médico imediatamente. Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção. Uso obrigatório de EPI's.

**ARMAZENAMENTO:** Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira em local seco e arejado.

**VALIDADE:** 12 meses após a data de fabricação – Para balde lacrado e armazenado conforme indicação do fabricante. Após aberto uso imediato.

**NORMATIZAÇÃO:** NBR 14050.

**CONSIDERAÇÃO TÉCNICA:** Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representa notas gerais, resultado da nossa experiência em ensaios efetuados e não leva em consideração o caso de aplicações particulares.

## **ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR:**

YESO

Sac. - Fone (81) 3455 1919

E-mail – comercialrecife1@yeso.com.br

Idea Seixas Junior – Eirelli – ME

CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439



*Químico Responsável Ismael Seixas.*

*Reg. CRQ-PE: 1.202.482*

**Idea Seixas Junior – Eirelli – ME**  
CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439