



FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: PROTEAGUA&MOFO

DESCRIÇÃO: Produto à base de água sem cheiro indicado para impermeabilização de superfícies e hidrofugação com ação antimoho, com proteção UV e não amarela a superfície na aplicação como: fachadas de alvenarias, cerâmicas, pilares, vigas e lajes, causadas por infiltrações de água, da ação de produtos químicos ou hidrocarbonetos. Produto com secagem rápida, em drywall, lightwall, steel frame, isopor, gesso e alvenaria. Para impermeabilização, hidrofugação com ação antimoho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Polímeros, Aditivos Químicos, Silano-Siloxano;

DENSIDADE PÓS SECAGEM: Parede interna e externa e tijolos aparentes;

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: Telhas cerâmicas, não esmaltadas e materiais naturais decorativos;

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: Naturais decorativos.

RENDIMENTO: De 100 a 500 ml por m² em substratos lisos e porosos.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

- Após preparar a superfície para receber o produto, aplicar proteagua&moho com ajuda de um rolo de lã, pulverização, pincel ou airless;
- Com 1 a 2 demãos com intervalo médio de três a quatro horas. Entre demais locais de alta absorção, aplicar 2 demãos com intervalo de 3 a 4 horas.

PREPARO DO PRODUTO: Pronto para USO.



CUIDADOS NA APLICAÇÃO:

- Certifique-se que a base esteja firme, limpa, seca e isenta de pó, óleo tinta ou outros resíduos que podem comprometer a boa aderência do PROTEAGUA&MOFO;
- Não aplique PROTEAGUA&MOFO em local empoeirado e superfícies de metal;
- Em caso de manchas causadas por infiltrações, deve-se preparar a superfície para receber o produto, lixando e limpando o local, para que esteja isento de pó, graxa e óleo.

EMBALAGEM: Balde plástico de 3,6L e 16L.

CUIDADOS: Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais. Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água corrente e procure o médico imediatamente. Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção. Uso obrigatório de EPI's.

ARMAZENAMENTO: Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira em local seco e arejado.

VALIDADE: O produto tem 12 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. Após aberto uso imediato.

NORMATIZAÇÃO: Fabricado em conformidade com ABN TB 02.002.40.02

Relatório técnico de conformidade técnica NTG 09-05.2010 ITEP.PE

CONSIDERAÇÃO TÉCNICA: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representa notas gerais, resultado da nossa experiência em ensaios efetuados e não leva em consideração o caso de aplicações particulares.



ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR:

YESO

Sac. - Fone (81) 3455 1919

E-mail – comercialrecife1@yeso.com.br

Químico Responsável Ismael Seixas.

CRQ-PE: 1.202.482

Idea Seixas Junior – Eirelli – ME

CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439