



FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ENCUNHAMENTO

DESCRIÇÃO: Produto em forma de massa usado como fechamento e encunhamento em diversas aplicações, como: Forros; Entre pisos de pavimentos; Alvenaria de gesso, cimento, pvc, madeira, drywall, Steel Frame, ligtwall e outros materiais usados como base de fechamento; Portas de todos os materiais; contra pisos madeira, gesso, alvenaria; lajes, na vedação e fechamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Base de polímeros sintético para encunhamento e fechamento externo e interno e aditivos químicos;

DENSIDADE APÓS SECAGEM: Não aplicável;

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: Não aplicável;

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: Não aplicável.

RENDIMENTO: 1 kg com espessura 1 mm rende 1m².

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

- Aplicar entre o painel Lightwall e a estrutura, preenchendo totalmente a área entre ambos, utilizando uma desempenadeira ou espátula;
- Certifique-se de que os painéis estejam no local da aplicação, e o produto será usado para tratamento de juntas;
- **Obs: para mais detalhes, consulte o QR Code na embalagem do produto.**

PREPARO DO PRODUTO: Pronto para USO.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

Idea Seixas Junior – Eirelli – ME

CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439



- A base onde será feita a aplicação do produto deve estar seca (sem infiltrações), livre de gorduras, pó e partes fofas e soltas.
- Para assegurar uma melhor aderência do revestimento: Nas bases com pouca aderência, novas ou envelhecidas, de cimento ou tijolo, deve-se raspar e umedecer.
- Se a base apresentar defeitos superficiais, como buracos, etc., reparar com várias camadas do próprio Revestimento.
- Se a base apresentar fissuras, devemos abri-las, eliminar o pó e aplicar o Revestimento em camadas do gel polimérico de encunhamento sobre a base. Secagem total após 24 a 72 horas.

Pintura: Após a aplicação do Gel polimérico de encunhamento e secagem a superfície poderá ser pintada com produtos a base de PVA, PVC Acrílico ou outros. O produto não tem nenhuma indicação de rejeição a qualquer tipo de acabamento fornecida no mercado brasileiro para revestimentos em conformidade com os procedimentos do fabricante.

Aderência: Sobre qualquer superfície considerada apta a aplicação do gel polimérico de encunhamento, a aderência será igual ou superior aos produtos disponíveis no mercado, nossos testes comprovaram uma alta qualidade na aderência a todos os produtos usados pela construção civil.

Bases antigas para reparos: De cal, cimento e tintas de silicato e gesso: Eliminar completamente com lixa ou máquina de lavagem à pressão, etc. as capas soltas, calcinadas e ou mal aderidas, e em seguida retirar o pó.

De aplicação universal sobre as seguintes bases:

- Sobre blocos e paredes de concreto em cimento.
- Sobre tijolos em barro ou argamassa de cal.
- Sobre blocos e paredes de gesso (acartonado, drywal, steel frame e ligtwalll).
- Sobre rebocos de cimento mono massa e gesso,
- Sobre rebocos raspado,
- Sobre pisos de concreto, madeira, cerâmica e outros substratos firmes e compactos.

EMBALAGEM: Embalagem plástica de 16 litros.

CUIDADOS: Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais. Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com

Idea Seixas Junior – Eirelli – ME

CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439



água corrente e procure o médico imediatamente. Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção. Uso obrigatório de EPI's.

ARMAZENAMENTO: Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira em local seco e arejado.

VALIDADE: O produto tem 6 meses em embalagem fechada e armazenada conforme orientações do fabricante. Após aberto uso imediato.

NORMATIZAÇÃO: Fabricado em conformidade com ABN TB 02.002.40.02

Relatório técnico de conformidade técnica NTG 09-05.2010 ITEP.PE

CONSIDERAÇÃO TÉCNICA: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representa notas gerais, resultado da nossa experiência em ensaios efetuados e não leva em consideração o caso de aplicações particulares.

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR:

YESO

Sac. - Fone (81) 3455 1919

E-mail – comercialrecife1@yeso.com.br

Químico Responsável Ismael Seixas.

Reg. CRQ-PE: 1.202.48