



FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: COLA PARA PISO

DESCRIÇÃO: Produto desenvolvido para colagem de pisos vinílicos, emborrachados em placas, mantas e régua LVT.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Polímeros acrílicos, sais solúveis e reforçador de aderência;

DENSIDADE PÓS SECAGEM: 1,300 g/cm³ a 1,450 g/cm³;

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: Não aplicável;

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: Não aplicável.

RENDIMENTO: 0,25 kg a 0,30 kg por metro quadrado.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

- Aplique o produto com uma desempenadeira de aço ou plástico, espalhando-o de maneira uniforme, sem deixar excesso de material;
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.

PREPARO DO PRODUTO:

- Pronto para USO.

CUIDADOS NA APLICAÇÃO:

- Instalação em ambientes internos residenciais ou comerciais.
- Não Aplicar em áreas molhadas ou com umidade ascendente.
- Verifique se a base não tem desvios superiores aos exigidos pela norma técnica: NBR 13.749.

Idea Seixas Junior – Eirelli – ME

CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439



- Certifique-se de que a base esteja firme, limpa e seca.
- Cuidado com a presença de pó, óleo, tinta e resíduos, pois podem comprometer a boa aderência da cola para pisos vinílicos e emborrachados Yeso
- Não aplique sobre superfície à base de cimento que não esteja curada completamente.
- Após a homogeneização espalhe o produto com um uso de uma desempenadeira de aço ou plástico tipo A4 seguindo o consumo estabelecido de 0,25 kg a 0,30 kg/m²

EMBALAGEM: Embalagens plásticas de 3,6kg e 16kg.

CUIDADOS: Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais. Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água corrente e procure o médico imediatamente. Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção. Uso obrigatório de EPI's.

ARMAZENAMENTO: Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira em local seco e arejado.

VALIDADE: O produto tem 24 meses após data de fabricação impressa na embalagem. Após aberto uso imediato.

NORMATIZAÇÃO: NBR 13753:1996

CONSIDERAÇÃO TÉCNICA: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representa notas gerais, resultado da nossa experiência em ensaios efetuados e não leva em consideração o caso de aplicações particulares.



ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR:

YESO

Sac. - Fone (81) 3455 1919

E-mail – comercialrecife1@yeso.com.br

Químico Responsável Ismael Seixas.

Reg. CRQ-PE: 1.202.482

Idea Seixas Junior – Eirelli – ME

CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439