

## FICHA TÉCNICA

### **NOME DO PRODUTO: MASSA CORRIDA EM PÓ RÁPIDA CATALISADA.**

**DESCRIÇÃO:** Produto para aplicação em revestimento de gesso, DRYWALL, LIGHTWALL, STEEL FRAME, isopor e alvenaria, garantindo alto coeficiente de aderência, proporcionando um excelente acabamento, de uso exclusivamente interno e acabamento rápido com baixa retração.

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:**

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Hemidrato de cálcio ( $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$ ) aditivos e sais solúveis;

**DENSIDADE APÓS SECAGEM:** 980-1080 ( $\text{Kg}/\text{M}^3$ );

**RESISTÊNCIA À TRAÇÃO:** em blocos cerâmicos 0,50 (Mpa);

**RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO:** Seco 6,0 (Mpa).

#### **RENDIMENTO:**

0, 850  $\text{Kg}/\text{m}^2$  na execução de paredes

0, 300  $\text{Kg}/\text{m}^2$  na execução de tetos

0, 800  $\text{kg}/\text{m}^2$  na colação de cerâmicas.

**APLICAÇÃO DO PRODUTO:** Aplicar a massa na sua necessidade até o preenchimento total.

#### **PREPARO DO PRODUTO:**

- Adicionar 5 litros de água em um recipiente limpo e acrescentar polvilhando o produto e bater com misturador elétrico ou manual e já vai está pronto para uso.

#### **CUIDADOS NA APLICAÇÃO:**



- Verifique se a base não tem desvios superiores aos exigidos pela norma técnica: NBR 13.749;
- Certifique-se de que a base esteja firme, limpa e seca;
- Cuidado com a presença de pó, óleo, tinta e resíduos, pois podem comprometer a boa aderência do Yeso Massa de Revestimento;
- Não aplique sobre superfície à base de cimento que não esteja completamente curado;
- Só utilizar água potável isenta de impurezas e recipiente limpo.

**EMBALAGEM:** Embalagem plástica de 10 kg.

**CUIDADOS:** Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais. Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água corrente e procure o médico imediatamente. Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção. Uso obrigatório de EPI's.

**ARMAZENAMENTO:** Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira em local seco e arejado.

**VALIDADE:** 24 meses após data de fabricação impressa na embalagem. Após aberto uso imediato.

**NORMATIZAÇÃO:** Fabricado em conformidade com ABN BR 16 575:2017

Relatório técnico de conformidade técnica NTG 09-05.2010 ITEP.PE.

**CONSIDERAÇÃO TÉCNICA:** Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representa notas gerais, resultado da nossa experiência em ensaios efetuados e não leva em consideração o caso de aplicações particulares.

#### **ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR:**

YESO

Sac. - Fone (81) 3455 1919

E-mail – comercialrecife1@yeso.com.br

Idea Seixas Junior – Eirelli – ME

CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439



*Químico Responsável Ismael Seixas.*

*CRQ-PE: 1.202.482*

**Idea Seixas Junior – Eirelli – ME**  
CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439